

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ROSTOK AERO 2600



Станция биологической очистки Rostok Aero 2600 – это современная, надёжная и эффективная система сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Подходит для индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, бань и коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. Производительность станции составляет 800-1200 литров, что обеспечит потребности до пяти человек.

- Высокое качество очистки
- Редкое обслуживание раз в 2-5 лет
- Отсутствие неприятных запахов



Очистка происходит в несколько этапов:

- первичное отстаивание в приёмной камере;
- насыщение кислородом и очистка с помощью аэробных бактерий в биореакторе рабочей камеры;
- отведение очищенной воды в отсек чистой воды.

При временном отключении электроэнергии станция начинает работать в режиме септика.

Характеристики:

Количество пользователей: 1-5 человек
 Производительность: 800-1200 литров в сутки
 Степень очистки: $\geq 98\%$
 Рабочий объем станции: 2600 литров
 Полный объем станции: 3900 литров
 Глубина подводящей трубы: 800 мм
 Обслуживание: 1 раз в 2-5 лет



Посмотреть подробную информацию на сайте



Инновационный корпус Twin Body.

Корпус станции представляет собой две цельнолитые камеры, произведенные методом ротационного формования. Ребра жесткости, отсутствие швов, двойная внутренняя стенка и надежные соединительные болты из нержавеющей стали обеспечивают высочайшие прочностные характеристики.

- Не боится давления земли и высоких грунтовых вод
- Допускает сброс нерастворимого мусора и бытовой химии
- Выдерживает залповый сброс до 350 литров



Наименование	ВхШхД, мм	Вес, кг	Энергопотребление, кВт	Компрессор/ Дренажный насос	Артикул
Станция биологической очистки Rostok Aero 2600	2880*1300*2000	308	до 0,15	да/нет	506.0000.899.002
Станция биологической очистки Rostok Aero 2600 +	2880*1300*2000	315	до 0,45	да/да	506.0000.899.001